

Asphalt Art Asphalt film



Indications d'application

Informations élémentaires

Merci d'utiliser Asphalt Art pour votre campagne de communication. Asphalt Art est un média à effet communiquant extrêmement efficace tout en ayant un effet antidérapant particulièrement impressionnant (très proche des valeurs constatées sur un asphalte standard, même mouillé).

Asphalt Art est facile d'utilisation. Après le processus d'impression (possible avec des encres à séchage UV ou latex) le support Asphalt Art peut être découpé à la main (cutter) ou avec votre plotter usuel. Il est important de vérifier que la lame est affûtée et en bon état. Après utilisation, des résidus de colle peuvent rester sur la lame, qu'il faudra alors nettoyer.

Il faudra veiller à respecter trois points très importants pour que le transfert soit réussi :

- La surface sur laquelle Asphalt Art sera appliqué doit impérativement être sèche. Au besoin, il faudra sécher la surface avec une flamme. Avant l'application de Asphalt Art, il convient de vérifier, particulièrement en hiver, que la surface ne soit pas humide, dû à l'humidité importante de l'air.
- Une fois sèche la surface doit être nettoyée (à sec uniquement) il s'agit d'enlever toutes les saletés afin d'assurer une bonne adhésion d'Asphalt Art sur le sol.
- Afin d'activer l'adhésion film d'asphalte Asphalt Art il faut absolument exercer une bonne pression sur toute la surface.

Où appliquer Asphalt Art

Asphalt Art est un film destiné à une application en extérieur, et est tout spécialement étudié pour adhérer idéalement sur les matériaux habituellement utilisés en extérieur.

- asphalte (et bitume)
- pierre (non traitée)
- ciment
- et bien d'autres surfaces - au besoin faire un essai sur une petite surface ou contactez-nous pour plus d'informations

La surface où vous souhaitez appliquer Asphalt Art n'a pas besoin d'être plane. En effet Asphalt Art est un film souple et relativement conformable, par exemple pour la pose sur des pavés.

Application

Étapes:

- prétraiter le sol avec une flamme en cas d'humidité ou de gel du sol



- enlever les saletés de la surface du sol avant l'application



- enlever une bande mince du liner sur un des côtés d'Asphalt Art



- placer Asphalt Art sur le sol, puis retirer doucement le liner par un angle



- appliquer les petites surfaces à la main



- ou bien avec un petit rouleau en repassant plusieurs fois



- pour l'application de surfaces plus importantes, il est recommandé d'utiliser le gros rouleau que nous pouvons vous proposer



Pour l'application de surfaces importantes il est important d'appliquer le film avec un rouleau à forte pression particulièrement doucement et en repassant plusieurs fois. L'adhésif sous le film Asphalt Art doit être 'activé' pour adhérer correctement au sol.

Il est important de vérifier lors du passage du rouleau que toutes les surfaces du film ont été pressées au sol et tout spécialement les bords et les angles. Sans quoi, le film risque de glisser de sa place initiale ou bien de se décoller.

Le film est appliqué, félicitations! Profitez de l'effet et de l'impact publicitaire de votre nouvel espace publicitaire.

Retrait du film Asphalt Art

Asphalt Art est habituellement très simple à retirer, et se retire en un seul morceau du sol en asphalté ou en pierre après la campagne publicitaire. Les différents types de surface réagissent différemment en fonction également du climat. C'est pour cela que sur certains supports, l'adhésif aura tendance à laisser des traces sur le sol. Quelques conseils pour éviter cela.

- Soulever Asphalt Art par un angle et le retirer doucement. Le film devrait 'venir' en un seul morceau. S'il reste des traces de l'adhésif, vous pouvez procéder de différentes façons.



- Chauffer le film Asphalt Art avec un bruleur. Cela devrait faciliter le retrait, l'adhésion entre le film et son adhésif s'en trouvant renforcée et celle entre l'adhésif et l'asphalte étant amoindrie.
- Il est également possible de brûler les restes d'adhésif avec un bruleur. Ceci devra être fait avec prudence afin de ne pas abîmer l'asphalte en le chauffant trop.
- Il est également possible de retirer les restes de colle avec du 'Laminol' ou tout autre produit destiné à enlever les résidus de colle.

Note

Il est inutile d'essayer d'appliquer d'**Asphalt Art** en roulant dessus avec un véhicule lourd tel un camion. La pression exercée par une roue de camion est inférieure de 50 % à celle nécessaire à l'application. Un glissement ou altération du film pourrait apparaître.

Durée de vie du film Asphalt-Art

La durabilité du produit dépend de son utilisation, et en particulier de la qualité de la pose, du sol et du trafic sur le film. Pour beaucoup d'applications, une durée de vie de plus d'un an ne posera aucun problème, mais l'usage, le passage et le sol seront des facteurs déterminants.

Garantie/Responsabilité

Les informations techniques constituant ce document correspondent à notre expérience actuelle. L'utilisateur d'Asphalt Art est responsable de l'examen des différents facteurs pour assurer une application réussie.

Les informations fournies sont vraies et exactes. Nous n'acceptons aucune garantie ou responsabilité pour les informations.